Panasolar®
LED lighting

- Alumbrado urbano y vial
- Plazas y zonas verdes
- Urbanizaciones
- Zonas rurales sin red eléctrica



La imagen mostrada puede diferir en medidas respecto al producto detallado

Información técnica

FAROLA LED SOLAR 12AH 1360LM

SKU. LFSTSH100L4GL – GAMA ELCHE

Tono de luz (CCT)	4000K
Chips LED	SMD2835
Luminosidad (Lm)	1.360 ±1%
Panel solar	18W, 5V, Monocristalino, Independiente
Batería	12Ah, 3.2V
Medidas luminaria (mm)	350 x 140 x 60
Medidas panel (mm)	350 x 330 x 17
CRI (Ra)	80
Protección	IP65, IK08
Tiempo de carga	6-8 horas
Tiempo de uso	Hasta 5 noches
Óptica (º)	70ºx140º
Material	Aluminio, ABS
Sensor	Luminosidad
Rango de detección	De 3 a 8 metros, 120º
Modo de trabajo*	ON/OFF automático, Mando a distancia
Accesorios	Brazo soporte 47cm, Abrazaderas metálicas, Pernos
Temporizador	3h, 5h, 8h
Encendido	100% autónomo
Control	Mando a distancia (incluido)
Tª de trabajo	-20ºC hasta 50ºC, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años (batería 1 año)
EAN13	8436538801932

DETALLE SOPORTE PANEL



Orientación ajustable para el panel solar

PRINCIPALES PRESTACIONES

– Cuerpo fabricado íntegramente en **aluminio**

– **Batería recargable** de ion-litio **y panel solar monocristalino** con orientación ajustable

– Funcionamiento 100% autónomo mediante **sensor integrado**

– Eficientes chips LED SMD2835 con tonalidad de **luz neutra 4000K**

– Factor de protección **IP65** e **IK08**

– *En horas de luz, la luminaria permanece sin luz mientras carga su batería. En horas de oscuridad, se activa automáticamente ofreciendo el 100% de luminosidad. A través del mando es posible encender/apagar, programar y regular la intensidad de luz.

GALERÍA DE IMÁGENES



Disipador de la luminaria



Soporte orientable del panel solar



Chips LED con lente de ABS

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
8 unidades



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

– Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)

– Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**

– PANASOLAR® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**

– **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma

– Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto

– No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado

– Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13

8 436538 801932

Panasolar® **LED Hispania Lighting, S. L.**
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
https://ledhispania.com

Las ventas y soporte técnico se efectuarán a través del mayorista/distribuidor local junto con la factura de compra. Hecho en China.
ES-B85845675. PANASOLAR® es una marca registrada en la O.E.P.M bajo expediente M4163082.