LT INDUSTRIAL

SISTEMAS AVANZADOS DE CAPTURA DE INSECTOS

Departamento I+D+I. LT INDUSTRIAL

HELSIS-MATIC®

Garantía Helsis-Matic
Fabricación española



Ficha Técnica

REF.: **VARIAS** MOD.: **EXTERMINADOR ADHESIVO LUXER**

LINEA: **230 CAPTURA ADHESIVA DE INSECTOS** REVISADO: **ENERO 2021**

USO: **PROFESIONAL. ESPECIAL DECORACIÓN**

Descripción general

Sistema avanzado para la captura adhesiva de insectos voladores.
Atracción del insecto mediante fluorescentes especiales de luz ultravioleta que excitan los órganos sensoriales de los insectos voladores.
Sistema de captura mediante potentes placas adhesivas. Sin feromonas o cualquier otro producto químico atrayente natural o formulado.
Sin ruidos ni electrocuciones. Completamente higiénico.
Disponible en distintos acabados y potencias.
Especialmente diseñado para ocultar un sistema profesional de captura de insectos bajo la apariencia de un elegante aplique luminoso. También válido para uso doméstico.
Equipo robusto, fabricado en materiales técnicos de alta calidad.
Preparado para instalar sobre pared en modo mural.
Conexión a la red eléctrica a través de clema rápida.
Cuidado diseño elegante y sencillo, con multitud de acabados para elegir el que mejor se adapte a la decoración de la estancia.
Mínimo mantenimiento.
Solo para uso interior.

Funcionamiento

Instalar el equipo y conectarlo a una toma de luz de la pared. Colocar una lámina adhesiva entre las guías de la chapa posterior del bastidor, con la cara que contiene el adhesivo de la lámina mirando hacía los tubos fluorescentes. Quitar a dicha lámina el protector del adhesivo. El equipo funciona en modo continuo mientras se le suministre energía. La luz ultravioleta atrae a los insectos voladores, que al posarse sobre la potente lámina adhesiva quedan atrapados.

Componentes y materiales

Bastidor compuesto totalmente en acero inoxidable AISI 430 brillo.
Pasacables HG-9 de protección para cableado de conexión.
Clema rápida de conexión de 3 vías.
Portalámparas G-23 para tubos fluorescentes compactos.
Reactancias 1X11W con conexión rápida.
Tubos fluorescentes de luz ultravioleta tipo CFS 11W BL350
UV-A Philips
Carcasa exterior decorativa en chapa de acero inox AISI-304 satinado o en chapa de hierro con acabado lacado epoxi Blanco, Rústico o Negro y sujeta al bastidor mediante 2 guías y 2 tornillos de seguridad.

Características Técnicas

	11W	22W	
Referencia:	**235/001-021-031-041**	**235/002-022-032-042**	
Tensión:	220-240	220-240	V
Frecuencia:	50/60	50/60	Hz
Aislamiento eléctrico:	I	I	Clase
Potencia tubos fluorescentes:	1x11	2x11	W
Consumo:	0,12	0,28	A
Cobertura:	25	45	m²
Medidas			
Ancho:	330	330	mm
Alto:	310	310	mm
Fondo:	105	105	mm
Peso equipo:	1,56	1,94	Kg
Und. De embalaje:	1	1	Ud
Recambios Adhesivos			
Modelo:	AbsorTrap-6	AbsorTrap-6	Mod
Pack 12 láminas:	123/007	123/007	Ref
Pack 48 Láminas	123/015	123/015	Ref

Normativa

Conforme a las normativas de Seguridad eléctrica de la Directiva de Baja Tensión:
UNE-EN-60335-2-59:2005
UNE-EN-60335-2-59:2005/A1:2006
UNE-EN-60335-1:2002
UNE-EN-60335-1/A11:2004
2 **años de garantía** en defectos de fabricación (excepto tubos de luz).

CE

Mantenimiento

Limpieza: para la limpieza habitual de la carcasa frontal se debe utilizar un paño seco sin agentes químicos para evitar decoloraciones o rayaduras. Es conveniente realizar una limpieza anual de la parte posterior de dicha carcasa para mantener una buena reflexión de la luz ultravioleta.
Sustitucion de los tubos de luz: se recominenda realizarla al menos una vez al año para garantizar la eficacia de la luz, aún cuando aparentemente no exista causa de daño o deterioro en el mismo.
Sustitución de la banda adhesiva: La banda adhesiva deberá sustituirse cuando esté saturada de insectos. No obstante se recomienda el cambio como máximo a los 45 días, en condiciones atmosféricas normales.

López-Herbón Trujillo, S.L., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.